SHARP

加湿空気清浄機（ＫＩ－Ｍ８５０Ａ／ＫＩ－Ｍ８５０Ｓ）寸法図面

電源	１００Ｖ・５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用					
適用床面積（目安）※2	高濃度プラズマクラスター２５０００／約３７ｍ²（約２２畳）※1 加湿空気清浄／プレハブ洋室　約３７ｍ²（約２２畳） 木造和室　約２２ｍ²（約１３．５畳） 空気清浄／約６３ｍ²（約３８畳）					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
	強	中	静音	強	中	静音
風量（ｍ³／分）	７．３	４．９	２．２	８．５	４．９	１．５
消費電力（Ｗ）※3	６０	３２	９．３（８．７）	８４	３０	５．５（５．１）
運転音（ｄＢ）	４９	４４	２７	５３	４４	２４
加湿量（ｍＬ／ｈ）※4	８００	６００	３００	－※5	－※5	－※5
連続加湿時間（時間）※6	約５．０	約６．７	約１３	－	－	－
タンク容量（Ｌ）	約４．０					
外形寸法（ｍｍ）	幅４１０×奥行３４０×高さ６８４（突起含む　幅４２０×奥行３４０×高さ６８４）					
質量（ｋｇ）	約１３					
電源コード長さ（ｍ）	１．８					

※1　商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に、室内中央付近（床上から高さ約１．２ｍ）で空中に吹き出されるイオン個数が約２５，０００個／ｃｍ³ 測定できる室内の広さです。

※2　適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格（ＪＥＭ１４２６）」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。
ただし、壁・床の材質、室内の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本工業会規格（ＪＥＭ１４６７）」に基づくもので、自然換気回数１（１回／時間）の条件において、粉じん濃度１．２５ｍｇ／ｍ³ の空気の汚れを３０分でビル管理衛生法に定める０．１５ｍｇ／ｍ³ まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。

※3　（　）内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。

※4　温度２０℃／湿度３０％の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。

※5　タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。

※6　温度２０℃／湿度３０％での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。

No.	部品名称	員数	材料	備考

原図尺度	Ｆｒｅｅ　単位 ｍｍ	コピーサイズ A1. A2. A4（その他）　３角図法
品名	加湿空気清浄機	
型名	KI-M850A/KI-M850S	
図面番号	ＫＩ－Ｍ８５０Ａ＿００	
作成日付	２０１３．１２．１１	（ＰＣＩ）第1技術部　発行